



Тормозной клапан ввертного типа

НАИМЕНОВАНИЕ

СВЕВ

Тормозной клапан ввертного типа, серия 2, пропускная способность 120 л/мин, посадочное гнездо Т-2А

Описание на сайте производителя:


snhy.com/CBEV

ПРИНЦИП РАБОТЫ


Тормозной клапан обеспечивает плавность движения гидроцилиндра (вращение гидромотора) при действии нагрузок, направление которых совпадает с направлением движения гидроцилиндра (вращения гидромотора).

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Тормозной клапан (3 порта)
регулируемый



Тормозной клапан (3 порта)
с заводской настройкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пилотное соотношение	1.5:1
Максимальная рекомендованная нагрузка при максимальной настройке	215 бар
Максимальная настройка	280 бар
Заводская регулировка давления производится при	30 см³/мин
Максимальная перетечка внутри клапана	0.3 см³/мин
Регулировка давления (увеличение против часовой стрелки), полная регулировка	3.75 оборота
Закрытие клапана происходит при достижении давления	> 85% от давления настройки
Размер контргайки под ключ	15 мм
Момент затяжки контргайки	9-10 Нм
Коды уплотнений	Резина: 990-202-007
Коды уплотнений	Этиленпропиленовый каучук: 990-202-014
Коды уплотнений	Полиуретан: 990-002-002
Коды уплотнений	Витон: 990-202-006

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Пример: СВЕВLHN

РЕГУЛИРОВКА (L)	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ПРУЖИНЫ (H)	УПЛОТНЕНИЯ (N)	МАТЕРИАЛ/ПОКРЫТИЕ
L Регулировка шестигранником	H 70-280 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар	N Резина	Стандартный материал/Покрытие
C Заводская настройка	A 70-280 бар (210 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар	V Витон	/AP Нержавеющая сталь, пассивированная
	B 28-105 бар (70 бар по умолчанию), обратный клапан на 0,3 бар	E Этиленпропиленовый каучук	/LH Низкоуглеродистая сталь, покрытие цинк-никель
	I 28-105 бар (70 бар по умолчанию), обратный клапан на 1,7 бар		

Смотрите сайт www.sunhydraulics.com для получения полных технических характеристик.